Proizvedeno v HELIOS Tovarni barv, lakov in umetnih smol Količevo d.o.o.
Količevo 65, 1230 Domžale, Slovenija
T +386 1 722 40 00
F +386 1 722 43 10
E info@helios.si
www.helios.si

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

MOBIHEL Праймер low VOC

Применение: однокомпонентная быстросохнущая грунтовка с отличными антикоррозионными свойствами.

Подложка: - отшлифованная и очищенная стальная жесть
- отшлифованная и очищенная оцинкованная жесть
- отшлифованная мелкой наждачно бумагой или «Scotch Brit» алюминиевая жесть

Цвет: оливково – зеленый и серый

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ!

	*20 – 25 сек* *DIN 53211 Ф4 / 20°C* ***MOBIHEL Праймер разбавитель (15 – 20%)***
	1,3 - 1,5 мм *2 – 4 бар* *25 – 30 мкм*
	50 сек *DIN 53211 ф4 / 20°C* ***MOBIHEL Праймер разбавитель***
	*20°C = 2 час* *80°C = 20 мин*
	Дальнейшая обработка: ***Вариант №1:*** *MOBIHEL 2K HS 4:1 Компактпраймер low VOC* *MOBIHEL PE шпатлевка тонкая (по потребности)* *Все отделочные эмали из программы MOBIHEL* ***Вариант №2:*** *MOBIHEL PE шпатлевка тонкая (по потребности)* *MOBIHEL NC вторичная грунтовка* *MOBIHEL Автоэмаль*
	*В соответствии с требованиями ЕС предельное содержание летучих веществ (VOC) для данного вида материалов (категория II Б (ц), подготовленных к нанесению, составляет 780 г/л. VOC нашего материала составляет 720 г/л.*
	1 год